プロキシ設定の削除方法

	ままたて のりつ りい にまこ さわてい ス
	国国生下のダスクハーに表示されている
	検索ボックスをクリックし、
U Type here to search	[コントロールパネル]と入力します。
= Ē Ē ⊕ 71№9-∨	
	[コントロールハネル]をクリックします。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
■ デスクトップ アプリ	
270	
🗘 設定	
検索候補	
©	
2	
▼ 〇 → ファロール 小やルの技業	~ まテ方注を「小さいフィコン」に認定」
表示方法: 小さいアイコン 🔻	[インターネットオフション]をクリックします。
■ RemoteApp とテスクトッフ接続 # Windows Defender ファイアウォール つ インターネット オブション	
··テクノロジー □ Iクスプローラーのオプション □ キーボード	
■ F/1/AC/9/27 レ■トフノルジューデイング vs T) 図 ファイル反歴 スフォント	
32. ユーザーアカウント ■ ワーク フォルダー	
※ 管理ツール じ 既定のプログラム 回 自動車生 回 色の等理	
ロ ロシバウエ この目生 ■ 電話とモデム ③ 同期センター	

ペンターネットのプロパティ ? ×	画面上部の[接続]タブをクリックし、
● ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定」の
マククーキットのクレバンゴ 主 へ 全般 セキュリティ ブライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定 シーン パクターネット接続を設定するには、 セットアップ(U) セットアップ(U) プロケルアップと 仮想 プライベート ネットワークの設定 ・ ・ ・ グロ やりアップと 仮想 プライベート ネットワークの設定 ・ ・ ・ プロ やり アップと 仮想 プライベート ネットワークの設定 ・ ・ ・ プロ やり の 適加 (P)… ・ ・ ・ プロ やり パー を構成する必要がある場合は、 ・ ・ ・ プロ やり パー を構成する必要がある場合は、 ・ ・ ・ プロ やり パー を構成する 必要がある場合は、 ・ ・ ・ ・ ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定 ・ ・ ・ ・ ・ ー カル の設定 になどさい。 ・ ・ ・ ・ ・ ー カル の設定 によの設定を ・	「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定」の [LAN の設定]ボタンをクリックします。
OK キャンセル 適用(A)	
 ● コーカル エリア ネットワーク (LAN) の設定 ▲ 自動構成 自動構成にすると、手動による設定事項を上書きする場合があります。手動による設定を確実に使用するためには、自動構成を無効にしてください。 □ 設定を自動的に検出する(A) □ 自動構成スクリプトを使用する(S) アドレス(R): ブロキシ サーバー □ LAN にプロキシ サーバーを使用する (これらの設定はダイヤルアップまたは VPN 接続には適用されません)(X) アドレス(E): ボート(T): 詳細設定(C) ○ ローカル アドレスにはプロキシ サーバーを使用しない(B) ○ K 	[ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定]画面が 表示されますので、[アドレス]と[ポート]の入力内容を 消去して[LAN にプロキシサーバーを使用する]の チェックを外し、[OK]ボタンをクリックします。 [インターネットのプロパティ]画面も [OK]ボタンをクリックして閉じます。
Type here to search	画面左下のタスクバーに表示されている 検索ボックスをクリックし、 [コマンドプロンプト]と入力します。

			検索ボックス上部に表示された
		_	[コマンドプロンプト]を右クリックします。
ŵ	最も致する検索結果 		表示されたメニューより[管理者として実行]を
D	コマンド プロンプト		クリックします。
	「アフリー」 「「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「	行	
		調く	
	クコマンドフロンプト - Web 結果	かオス	
		0995	
		′留めする	
ŝ			
ユーザ・	- アカウント制御 ×		このようなメッセージが表示された場合は、
この	アプリがデバイスに変更を加えることを許可します		[はい]をクリックします。
<u>'</u> .''			
0:5	Windows コマンド プロセッサ		
राके स्वय			
印度高谷			
計細	全衣示		
	はい いいえ		

☞ 管理者: コマンドブロンブト	コマンドプロンプトにて、
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.885] (c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.	「netsh winhttp show proxy」と入力し、
C:¥WINDOWS¥system32	[Enter]キーを押下します。
※プロキシサーバーの設定が表示された場合	プロキシサーバーの設定が表示された場合は、
■ 管理者: コマンド プロンプト	「netsh winhttp reset proxy」と入力し、
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.885] (c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.	[Enter]キーを押下します。
C:¥WINDOWS¥system32>netsh winhttp show proxy	
現在の WinHTTP ブロキシ設定:	「直接アクセス(プロキシ(サーバーなし)」
プロキシ サーバー: proxy.kwansei.ac.jp:8080 バイバス一覧 : <local></local>	と表示された場合は、何も操作する必要はありません。
C:¥WINDOWS¥system32>netsh winhttp reset proxy	